

STACHELRÄDER

made by HLM



HLM AUFBAUTEN
SPEZIAL
6444 Längenfeld • Ötztal





Schnellverschluss für alle Gummiräder



Für alle gängigen Motormäher Typen



CNC gedrehte Noppen

Stachelräder made by HLM

Typen	Ausführung					
	Artikelnummer	Größe	Noppenhöhe	Raddurchmesser	Breite	
STAHL Ausführung 3mm Stahlblech / Rundwulzung mit seitlicher Abrundung Spezial Noppen CNC gedreht, Vollverschweißt, Galvanisiert oder Feuerverzinkt	HLM-RSTW8-2	8 Zoll 2reihig	42mm	340mm	200mm	
	HLM-RSTW8-3	8 Zoll 3reihig	42mm	340mm	300mm	
	HLM-RSTW8-4	8 Zoll 4reihig	42mm	340mm	400mm	
	HLM-RSTW10-2	10 Zoll 2reihig	50mm	410mm	200mm	
	HLM-RSTW10-3	10 Zoll 3reihig	50mm	410mm	300mm	
	HLM-RSTW10-4	10 Zoll 4reihig	50mm	410mm	400mm	
	HLM-RSTW10-4	10 Zoll 4reihig	50mm	410mm	500mm	
	ALUMINIUM Ausführung das leichte Stachelrad 5mm Alublech / Rundwulzung mit seitlicher Abrundung Spezial Noppen CNC gedreht aus hochfester Aluminium Legierung	HLM-RSTW12-2	12 Zoll 2reihig	50mm	470mm	200mm
		HLM-RSTW12-3	12 Zoll 3reihig	50mm	470mm	400mm
		HLM-RSTW12-4	12 Zoll 4reihig	50mm	470mm	500mm
HLM-RSTW12-5		12 Zoll 5reihig	50mm	470mm	600mm	
HLM-RSTW14-2		14 Zoll 2reihig	50mm	530mm	200mm	
HLM-RSTW14-3		14 Zoll 3reihig	50mm	530mm	400mm	
HLM-RSTW14-4		14 Zoll 4reihig	50mm	530mm	500mm	
HLM-RSTW14-5		14 Zoll 5reihig	50mm	530mm	600mm	

Sonderausführungen auf Anfrage!

**AEBI
REFORM
RAPID
BCS
JET
VOGEL & NOOT
BRIELMAIR
uvm.**



Alu - Stachelräder light
massiv, leicht und stabil

STACHELRÄDER made bei HLM

„HLM Stachelräder“ mit Fertigung in Tirol . Speziell für die hanglagigen Wiesen entwickelt. Stachelräder von HLM geben ihrem Motormäher besten Halt, auch im unwegsamen Gelände. Kein Abrutschen vom Hang, bester Bodenkontakt. Grasaufwicklungen gehören der Vergangenheit an, dies wird durch die speziell geformten Noppen ermöglicht. Multifunktionelle Anbindung an sämtliche Motormäher - Typen durch variabel geschraubte Zwischenflansche.



Auch als Zusatz - Stachelrad erhältlich
Maßtabelle auf der Rückseite



Anbau mit Schnellverschluss



Fixmontage mittels Verschraubung

Zusatz - Stachelräder made by HLM

Typen	Ausführung				
STAHL Ausführung 3mm Stahlblech / Rundwalzung mit seitlicher Abrundung Spezial Noppen CNC gedreht, Vollverschweißt, Galvanisiert oder Feuerverzinkt	Artikelnummer	Größe	Noppenhöhe	Gummirad	Breite
	HLM-ZRSTW10-2	10 Zoll 2reihig	42mm	GR 4.00-8	200mm
	HLM-ZRSTW10-3	10 Zoll 3reihig	42mm	GR 4.00-8	300mm
	HLM-ZRSTW10-4	10 Zoll 4reihig	42mm	GR 4.00-8	400mm
	HLM-ZRSTW11-2	10 Zoll 2reihig	50mm	GR 18x9.50-8	200mm
	HLM-ZRSTW11-3	10 Zoll 3reihig	50mm	GR 18x9.50-8	300mm
HLM-ZRSTW11-4	10 Zoll 4reihig	50mm	GR 18x9.50-8 oder 4.00-10	400mm	
ALUMINIUM Ausführung das leichte Stachelrad 5mm Alublech / Rundwalzung mit seitlicher Abrundung Spezial Noppen CNC gedreht aus hochfester Aluminium Legierung	HLM-ZRSTW12-2	12 Zoll 2reihig	50mm	GR 21x11.00-10	200mm
	HLM-ZRSTW12-3	12 Zoll 3reihig	50mm	GR 21x11.00-10	300mm
	HLM-ZRSTW12-4	12 Zoll 4reihig	50mm	GR 21x11.00-10 oder GR 5.00-10	400mm
	HLM-ZRSTW14-2	14 Zoll 2reihig	50mm	GR 23x8.50-12	200mm
	HLM-ZRSTW14-3	14 Zoll 3reihig	50mm	GR 23x8.50-12	300mm
	HLM-ZRSTW14-4	14 Zoll 4reihig	50mm	GR 23x8.50-12 oder GR 6.00-10	400mm

Sonderausführungen auf Anfrage!

Änderungen, technische Weiterentwicklung und Druckfehler vorbehalten



CONTRAST

www.hlm-holzkecht.at

