

Technische Daten



Getriebemäher 616



Getriebemäher 617 D



Getriebemäher 626

Motor	4-Takt Benzinmotor Subaru ROBIN EX 21, 5,1 kW / 7 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 270, 6 kW / 8,2 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor Subaru ROBIN EX 27, 6,6 kW / 9 PS bei 3500 U/min
Bereifung	Gummiräder, 4.00-8 AS Option: 3.50-8 AS	Gummiräder, 4.00-8 AS, Option: 16x6.50-8 AS	
Kupplung		Konus-Trockenkupplung	
Radantrieb	Starre durchgehende Achse	Achse mit Differenzialgetriebe , sperrbar	Starre durchgehende Achse
Getriebe	Zahnradgetriebe im Ölbad, 1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang	Zahnradgetriebe im Ölbad, 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung	Zahnradgetriebe im Ölbad, 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung
Fahrgeschwindigkeiten (km/h)	1. Gang V 2,7 / R 1,1	1. Gang V 2,77 / R 2,63 2. Gang V 3,77 / R 2,58	1. Gang V 1,1 / R 1,1 2. Gang V 2,4 / R 2,6 3. Gang V 3,6 / R 3,8 4. Gang V 11,2 / -
Zapfwelle		880 U/min	
Lenkholm	gummigelagert, höhen-, seitenverstellbar, umkehrbar	gummigelagert, höhen-, seitenverstellbar	
Gewicht	Grundgerät: ab 61 kg mit Mähbalken: ab 89 kg	Grundgerät: ab 83 kg	Grundgerät: ab 76 kg mit Mulchbalken 1,22 m: ab 125 kg
Mähantrieb/ Mähbalken	Schwinghebelmähantrieb mit fingerlosem Mähbalken 1,0 / 1,15 m	Schwinghebelmähantrieb für Mulchbalken 1,0 m / 1,15 m / 1,35 m Ölbadmähantrieb für Fingerbalken 1,30 m und Mulchbalken ESM 1,22 m	Ölbadmähantrieb für Fingerbalken und Mulchbalken ESM Schwingenantrieb für Doppelmesser-Mähbalken
Zusatzräder		Zwillingsbereifung 4.00-8	
Zusatzausrüstung	Spurverbreiterung 12 cm, Schnellverschlusssteile, Schneeketten	Spurverbreiterung 12 cm, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Schneeketten	Spurverbreiterung 12 cm, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Belastungsgewichte für Räder, Schneeketten
Anbaugeräte	Rasenmäher 56 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 60 cm Kommunal-Sichelmulcher KS 60	Rasenmäher 56 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 60 cm Kehmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 60	Rasenmäher 56 cm Rasenmäher 100 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 70 cm Kehmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 80
Abmessungen	<p style="text-align: center;">RM 616</p>	<p style="text-align: center;">RM 617 D</p>	<p style="text-align: center;">RM 626</p>
	Bereifung 4.00 - 8	Bereifung 4.00 - 8	Bereifung 4.00 - 8